

FTPC150V24-C

POS LED Driver 24V/6.25A plastic case



Zasilacz stałonapięciowy

- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	24V DC
Prąd znamionowy	6.25
Moc (W)	150
Dimming	Nie
Tętnienia i szумы nap. wyj. (max)	250mVP-P
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Uwe	± 0.5%
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Iwy	± 1%
Czas ustalania, narastania	500ms, 50ms
Czas podtrzymania (typ.)	5ms
Zakres napięcia wejściowego AC	Europejski
Klasa ochronności	II
PFC	Tak
Sprawność	90%
Prąd wejściowy (typ.)	0,85A
Moc w stanie bez obciążenia (typ. / max.)	< 0.25W
Prąd rozruchowy (typ.)	75A
Klasa szczelności IP	IP20
Zabezpieczenie nadprądowe / przeciążeniowe	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zab. nadprądowe/przeciążeniowe (zakres)	110 ÷ 140%
Zabezpieczenie zwarciowe	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zabezpieczenie termiczne	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu zasilania.
Zakres Temperatury pracy	-20°C ÷ +45°C
Zakres Wilgotności Otoczenia Pracy	45 ÷ 85%
Temperatura i wilgotność składowania	-30°C ÷ +70°C, 10 ÷ 95%

Normy Bezpieczeństwa	EN61347-1, EN 61347-2-13
Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 3.75kVAC
Normy emisji EMC	EN55015
Normy odporności EMC	Zgodność z EN61547
Prąd harmoniczných	Zgodność z EN61000-3-2, EN61000-3-3, Zgodność z EN61000-3-3
Wymiary (L x W x H)	177 x 56.4 x 17.2mm
waga (kg)	0,27
Pakowanie	50szt./karton
Gwarancja	3 lata
Montaż	nawierzchniowy
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJA MECHANICZNA